

2025

NINJA® ZX™-10R KRT EDITION

Kawasaki

Let the Good Times Roll®



VERDE LIME/EBONY/BLANCO PEARL BLIZZARD



POTENCIA

Motor	4 tiempos, cuatro cilindros en línea, DOHC, 16 válvulas, refrigeración líquida
Cilindrada	998 cc
Diámetro por carrera	76,0 x 55,0 mm
Relación de compresión	13,0:1
Potencia máxima	196,0 CV¹ @ 11 500 rpm
Par motor máximo	113,74 N·m a 11 300 rpm
Sistema de combustible	DFI® con cuerpos de mariposa de 47 mm
Encendido	TCBI con electronic advance
Transmisión	6 marchas
Transmisión final	Cadena sellada
Asistencia electrónica para el piloto	Amortiguador de dirección electrónico Öhlins, Control de crucero electrónico, Modo Launch Control de Kawasaki (KLCM), Sistema inteligente de frenos antibloqueo Kawasaki (KIBS) (solo ABS), Control de tracción deportivo Kawasaki (S-KTRC), Control de frenado del motor de Kawasaki, Cambio rápido Kawasaki (KQS) (cambio ascendente y descendente), Función de gestión de curvas Kawasaki (KCMF)

RENDIMIENTO

Suspensión delantera/ recorrido del neumático	Horquilla SHOWA Balance Free (BFF) invertida de 43 mm, amortiguación de rebote y compresión ajustables sin escalonamiento, ajuste de la precarga del muelle/4,7 pulgadas
---	--

Suspensión trasera/ recorrido del neumático	Brazo trasero horizontal con amortiguador cargado (BFRC) Showa Balance Free, amortiguación de compresión de doble régimen (baja/alta velocidad) sin escalonamiento, amortiguación de rebote sin escalonamiento, precarga de muelle totalmente ajustable/4,5 pulg.
Neumático delantero	120/70 ZR17
Neumático trasero	190/55 ZR17
Frenos delanteros	Discos dobles semiflotantes Brembo de 330 mm con pinzas dobles radiales monobloque de 4 pistones, Sistema inteligente de frenos antibloqueo Kawasaki (KIBS) (solo ABS)
Frenos traseros	Disco simple de 220 mm con pinza de aluminio de un pistón, Sistema inteligente de frenos antibloqueo Kawasaki (KIBS) (solo ABS)

DETALLES

Tipo de chasis	Perímetro de aluminio
Ángulo de dirección/ Avance	25,0° /4,1 pulgadas
Largo total	82,1 pulgadas
Ancho total	29,5 pulgadas
Altura del asiento	46,7 pulgadas
Distancia al suelo	5,3 pulgadas
Altura del asiento	32,9 pulgadas
Peso en orden de marcha	207 kg (ABS), 205 kg (no ABS)*
Depósito de combustible	17 L
Distancia entre ejes	57,1 pulgadas
Características especiales	Instrumentación TFT a todo color de 4,3", conectividad para smartphone a través de RIDELOGY THE APP
Colores disponibles	Negro Metallic Flat Spark/Negro Ebony
Garantía	Garantía limitada de 12 meses

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.

*El peso en orden de marcha del vehículo incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

¹Los CV de este vehículo se han medido según la norma ISO 4106. Este estándar ISO mide los CV de manera diferente a los estándares SAE mediante los cuales se mide la potencia de muchos automóviles y, como resultado, la medición de CV a la que se hace referencia puede ser mayor que si se midiera según un estándar SAE.

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual de usuario y todas las advertencias del producto. Lleve siempre puesto un casco protección para los ojos, y ropa adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento en su manual del propietario. ©2025 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.

Especificaciones sujetas a cambios. Visite [Kawasaki-la.com](https://www.kawasaki-la.com) para obtener detalles completos del producto.