

2025
KX[®] 250X

Kawasaki
Let the Good Times Roll[®]



KX 250 X
KX 250 X
KXTM 250 X
KX 250 X
KX 250 X

LIME GREEN 

POTENCIA

Motor	Monocilíndrico de 4 tiempos, DOHC, refrigerado por líquido
Cilindrada	249 cc
Diámetro por carrera	78,0 x 52,2 mm
Relación de compresión	14.1:1
Sistema de combustible	Inyección de combustible (DFI [®]) con cuerpo de mariposa Keihin de 44 mm y doble inyección
Encendido	CDI digital
Transmisión	5 marchas, cambio de retorno con embrague manual multidisco húmedo
Transmisión final	Cadena
Asistencia electrónica para el piloto	Dispositivo Launch Control

RENDIMIENTO

Suspensión delantera/recorrido del neumático	Horquilla telescópica de 48 mm con resorte helicoidal invertido, amortiguación en compresión en 23 direcciones y amortiguación de rebote en 20 direcciones/12,4 pulgadas
Suspensión trasera/recorrido del neumático	Uni-Trak [®] con amortiguación de compresión de doble rango (2,25 vueltas a alta velocidad/21 direcciones a baja velocidad), amortiguación de rebote ajustable en 38 direcciones y precarga ajustable/12,4 pulgadas

Neumático delantero	80/100-21
Neumático trasero	110/100-18
Frenos delanteros	Disco lobulado simple semiflotante de 270 mm Braking con pinza de doble pistón
Frenos traseros	Disco lobulado simple de 240 mm Braking con pinza de un pistón

DETALLES

Tipo de chasis	Perímetro de aluminio
Ángulo de dirección/Avance	27,8° / 4,8 pulgadas
Largo total	85,4 pulgadas
Ancho total	32,3 pulgadas
Altura del asiento	49,6 pulgadas
Distancia al suelo	13,0 pulgadas
Altura del asiento	37,2 pulgadas
Peso en orden de marcha	104 Kg* sin combustible/109 Kg*
Depósito de combustible	6,2 L
Distancia entre ejes	58,3 pulgadas
Colores disponibles	Verde Lime
Garantía	No disponible



KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual de usuario y todas las advertencias del producto. Lleve siempre puesto un casco protección para los ojos, y ropa adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento en su manual del propietario. ©2025 Kawasaki Motors Corp., U.S.A. Especificaciones sujetas a cambios.



RECOMIENDA

