

2025
NINJA® 500

Kawasaki
Let the Good Times Roll®



NINJA 500
NINJA 500
NINJA® 500
NINJA 500
NINJA 500

Candy Lime green / Metallic Spark Black /
Metallic Matte Graphene Steel Gray



POTENCIA		Frenos traseros	Disco de 310 mm. Doble pistón (ABS)
Tipo	4 Tiempos, Bi Cilindrico en Paralelo DOCH 8 valvulas, Refrigeracion Liquida	DETALLES	
Cilindrada	451cc		
Diámetro x Carrera	70.0 x 58.6mm		
Relación de Compresión	11.3:1		
Potencia Máxima	45.4 PS (33,4 kW) a 9.000 rpm		
Torque Máximo	42.6 Nm / 7500 rpm		
Alimentación	Inyección electrónica DFI® con válvulas de aceleración electrónicas de 32 mm		
Encendido	TCBI con avance digital		
Transmisión	6 velocidades		
Transmisión final	Cadena Sellada		
Asistencias electrónicas al rider	Economical Riding Indicator, Anti-lock Brake System (ABS only)		
RENDIMIENTO		Tipo de Chasis	Trellis, high-tensile steel
Suspensión Delantera / Recorrido:	Horquilla telescópica hidráulica de 41 mm	Ángulo de Inclinación / Avance	24.5° / 3.6 in
Suspensión Trasera / Recorrido:	Sistema Uni-Trak con suspensión de gas y precarga ajustable	Largo Total	1995 mm.
Neumático delantero	110/70-17	Ancho Total	730 mm.
Neumático trasero	150/60-17	Alto Total	1180 mm.
Frenos delanteros	Disco de 310 mm. Doble pistón (ABS)	Distancia al Suelo	145 mm.
		Altura del Asiento	785 mm.
		Peso en Seco	172 kg.
		Peso en Orden de Marcha	175kg.
		Capacidad de combustible	14 lts.
		Distancia entre Ejes	54.1 in
		Equipamiento destacado	ERGO-FIT®, Instrumental LCD con Smartphone Connectivity via RIDEOLOGY THE APP
		Warranty	12 meses.



KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual de usuario y todas las advertencias del producto. Lleve siempre puesto un casco protección para los ojos, y ropa adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento en su manual del propietario. ©2025 Kawasaki Motors Corp., U.S.A. Especificaciones sujetas a cambios.



RECOMIENDA

