



Let the Good Times Roll

Candy Lime green / Metallic Spark Black / Metallic Matte Graphene Steel Gray (KRT)



POTENCIA

Motor refrigeración líquida

Cilindrada

Diámetro por carrera

Relación de compresión

Sistema de combustible

Encendido

Transmisión

Transmisión final

Asistencia

electrónica para el piloto

4 tiempos, gemelo paralelo, DOHC, 8 válvulas,

649 cc

83.0 x 60.0mm

10.8:1

Inyección de combustible DFI® con cuerpos de

mariposa Keihin duales de 36 mm.

TCBI con electronic advance

6 marchas

Cadena sellada

Kawasaki TRaction Control (KTRC), ABS

RENDIMIENTO

Suspensión delantera/ recorrido del neumático

Horquilla telescópica hidráulica de 41 mm/4,9 pulg.

Suspensión trasera/recorrido del neumático

Neumático 120/70x17

Basculante horizontal con precarga del muelle

ajustable/5,1 pulgadas

Neumático trasero 160/60x17

Frenos delanteros

Doble disco lobulado de 300 mm y pinzas de 2 pistones (y ABS)

Frenos traseros

Disco simple lobulado de 220 mm y pinza de un

pistón (y ABS)

24,0°/3,9 pulgadas

205,5 cm

73,9 cm

114,6 cm

13 cm

79 cm

Tubular, acero de alta tensión

DETALLES

Tipo de chasis

Ángulo de dirección/Avance

Largo total

Ancho total

Altura del asiento

Distancia al suelo

Altura del asiento Peso en orden de

marcha

Depósito de combustible

Distancia entre ejes

Colores disponibles

Garantía

141 cm

15 L

Gris Metallic Matte Dark/Negro Metallic Spark/ Negro Metallic Flat Spark, Verde Metallic Matte Covert/Negro Metallic Spark/Pearl Sand Khaki, Gris Metallic Matte Graphenesteel/Negro Ebony

Garantía limitada de 12 meses

192 kg (ABS), 191 kg (sin ABS)*



delantero





