

2025
NINJA® ZX™ 14R ABS

Kawasaki
Let the Good Times Roll®



NINJA 7X -14R ABS
NINJA 7X -14R ABS
NINJA® ZX™ -14R ABS
NINJA 4X -14R ABS
NINJA 4X -14R ABS

Candy Lime green / Metallic Spark Black /
Metallic Matte Graphene Steel Gray (KRT)



POTENCIA

Motor	4-stroke, In-Line Four, DOHC, 16-valve, liquid-cooled
Cilindrada	1,441cc
Diámetro por carrera	84.0 x 65.0mm
Relación de compresión	12.3:1
Sistema de combustible	DFI® with 44mm Mikuni throttle bodies (4)
Encendido	TCBI, battery powered & Electronic Advance
Transmisión	6-speed, return shift
Transmisión final	Sealed chain
Asistencia electrónica para el piloto	Kawasaki TRaction Control (KTRC), Power Modes, Anti-lock Brake System (ABS)

RENDIMIENTO

Suspensión delantera/recorrido del neumático	43mm inverted cartridge fork with adjustable preload, 18-way compression and 15-way rebound damping adjustment/4.6 in
Suspensión trasera/recorrido del neumático	Bottom-link Uni-Trak® and gas-charged shock with adjustable preload, stepless rebound and compression damping adjustments, adjustable ride height/4.9 in

Neumático delantero	120/70ZR17
Neumático trasero	190/50ZR17
Frenos delanteros	Dual semi-floating 310mm Brembo discs with dual radial-mounted Brembo 4-piston M50 monobloc calipers and ABS
Frenos traseros	Single 250mm disc with twin-piston caliper and ABS

DETALLES

Tipo de chasis	Aluminum monocoque
Ángulo de dirección/Avance	23.0° /3.7 in
Largo total	85.4 in
Ancho total	30.3 in
Altura del asiento	46.1 in
Distancia al suelo	4.9 in
Altura del asiento	31.5 in
Peso en orden de marcha	593.1 lb*
Depósito de combustible	5.8 gal
Distancia entre ejes	58.3 in
Colores disponibles	Metallic Matte Graphenesteel Gray/Flat Ebony
Garantía	12 Month Limited Warranty



KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual de usuario y todas las advertencias del producto. Lleve siempre puesto un casco protección para los ojos, y ropa adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento en su manual del propietario. ©2025 Kawasaki Motors Corp., U.S.A. Especificaciones sujetas a cambios.



RECOMIENDA

