

2020
NINJA® ZX - 6R ABS

Kawasaki
Let the Good Times Roll®



NINJA® 7X - 6R ABS
NINJA® 7X - 6R ABS
NINJA® ZX - 6R ABS
NINJA® ZX - 6R ABS
NINJA® ZX - 6R ABS

Candy Lime green / Metallic Spark Black /
Metallic Matte Graphene Steel Gray (KRT)



POTENCIA

Table with 2 columns: Specification and Value. Rows include Motor (4 tiempos, cuatro cilindros en línea, DOHC, 16 válvulas, refrigeración líquida), Cilindrada (636 cc), Diámetro por carrera (67,0 x 45,1 mm), Relación de compresión (12,9:1), Potencia máxima (127,0 CV¹ @ 13 000 rpm), Par motor máximo (70,6 N·m a 10 800 rpm), Sistema de combustible (DFI® con cuerpos de mariposa Keihin de 38 mm (4) y mariposas secundarias ovaladas), Encendido (TCBI con electronic advance), Transmisión (6 marchas, cambio de retorno), Transmisión final (Cadena sellada), and Asistencia electrónica para el piloto (Control de tracción Kawasaki (KTRC), Modos de potencia (Full/Low), Sistema inteligente de frenos antibloqueo Kawasaki (KIBS) (solo ABS), Cambio rápido Kawasaki (KQS - solo en el cambio ascendente)).

RENDIMIENTO

Table with 2 columns: Specification and Value. Rows include Suspensión delantera/recorrido del neumático (Horquilla invertida de 41 mm de función separada Showa de pistón grande (SFF-BP) con amortiguación de rebote y compresión y ajuste manual de precarga de muelle, y muelles top-out/4,7 pulgadas) and Suspensión trasera/recorrido del neumático (Brazo inferior Uni-Trak® con amortiguador único, ajuste continuo de la compresión, amortiguación de rebote sin escalonamiento, precarga del muelle totalmente ajustable/5,9 pulgadas).

Table with 2 columns: Specification and Value. Rows include Neumático delantero (120/70 ZR17), Neumático trasero (180/55 ZR17), Frenos delanteros (Discos dobles semiflotantes de 310 mm con pinzas dobles radiales monobloque de 4 pistones opuestos, Sistema inteligente de frenos antibloqueo Kawasaki (KIBS) (solo ABS)), and Frenos traseros (Disco simple lobulado de 220 mm con pinza de un pistón, Sistema inteligente de frenos antibloqueo Kawasaki (KIBS) (solo ABS)).

DETALLES

Table with 2 columns: Specification and Value. Rows include Tipo de chasis (Perímetro de aluminio), Ángulo de dirección/Avance (23,5° / 4,0 pulgadas), Largo total (79,7 pulgadas), Ancho total (28,0 pulgadas), Altura del asiento (43,3 pulgadas), Distancia al suelo (5,1 pulgadas), Altura del asiento (32,7 pulgadas), Peso en orden de marcha (198 kg* (ABS), 196 kg* (no ABS) Modelo 50-State, 197 kg* (ABS), 195 kg* (no ABS) Modelo 49-State), Depósito de combustible (17 L), Distancia entre ejes (55,1 pulgadas), Características especiales (Instrumentación TFT a todo color de 4,3", conectividad para smartphone a través de RIDEOLGY THE APP), Colores disponibles (Verde Lime/Negro Ebony/Blanco Pearl Blizzard), and Garantía (Garantía limitada de 12 meses).



KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual de usuario y todas las advertencias del producto. Lleve siempre puesto un casco protección para los ojos, y ropa adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento en su manual del propietario. ©2025 Kawasaki Motors Corp., U.S.A. Especificaciones sujetas a cambios.



RECOMIENDA

