



Let the Good Times Roll®

Candy Lime green / Metallic Spark Black / Metallic Matte Graphene Steel Gray (KRT)



POTENCIA

Motor 4 tiempos, cuatro cilindros en línea, DOHC, 16 válvulas, refrigeración líquida

Cilindrada 399 сс

Diámetro por carrera 57,0 x 39,1 mm

Relación de compresión 12,3:1

Potencia máxima 56,0 CV1 a 11 500 rpm 35,9 N·m a 11 000 rpm

Par motor máximo

Sistema de combustible DFI® con válvulas de mariposa de 34 mm (4)

Encendido

TCBI con Digital Advance

Transmisión 6 marchas, cambio de retorno

Transmisión final

Cadena

Asistencia electrónica para el

piloto

Indicador de conducción económica, Control de Tracción Kawasaki (KTRC) (3 modos), Kawasaki Quick Shifter (KQS) (de doble dirección), Modos de potencia, Sistema de

frenos antibloqueo (ABS)

RENDIMIENTO

Suspensión delantera/recorrido del neumático

Horquilla invertida de 37 mm con componentes internos SFF-BP y ajuste de precarga del muelle/4,7 pulgadas

Suspensión trasera/ recorrido del neumático

Neumático delantero

Neumático trasero

Frenos delanteros

Frenos traseros

Basculante horizontal, amortiguador BFRC lite cargado de gas con depósito piggyback, compresión, rebote y precarga del muelle ajustables/4,9 pulgadas

110/70-17

160/60-17

Discos dobles semiflotantes de 290 mm con pinza monobloque de 4 pistones de anclaje radial y ABS

Tubular, acero de alta tensión

23,5°/3,8 pulgadas

78,3 pulgadas

30,1 pulgadas

43,7 pulgadas

5,3 pulgadas

31,5 pulgadas

188 kg*

15 L

Disco simple de 220 mm con pinza de un pistón y ABS

DETALLES

Tipo de chasis

Ángulo de dirección/

Avance

Largo total

Ancho total Altura del asiento

Distancia al suelo

Altura del asiento

Peso en orden de marcha

Depósito de

combustible

Distancia entre ejes

Características especiales

Garantía

Colores disponibles

54,3 pulgadas

Instrumentación TFT a todo color de 4,3", conectividad para smartphone a través de RIDEOLOGY THE APP

Plata Metallic Matte Whitish/Negro Metallic Flat Spark

Garantía limitada de 12 meses



