

2025
VERSYS®-X 300 ABS

Kawasaki
Let the Good Times Roll®



VERSYS®-X 300 ABS
VERSYS®-X 300 ABS
VERSYS®-X 300 ABS
VERSYS®-X 300 ABS
VERSYS®-X 300 ABS

Candy Lime green / Metallic Spark Black /
Metallic Matte Graphene Gray



POTENCIA

Motor	4 tiempos, 2 cilindros, DOHC, refrigeración líquida
Cilindrada	296 cc
Diámetro por carrera	62,0 x 49,0mm
Relación de compresión	10.6:1
Par motor máximo	26,03 Nm
Sistema de combustible	Inyección de combustible (DFI®) con cuerpos de mariposa de 32 mm (2)
Encendido	TCBI con Digital Advance
Transmisión	6 marchas, cambio de retorno
Transmisión final	Cadena sellada
Asistencia electrónica para el piloto	Sistema de frenos antibloqueo (ABS), Indicador de conducción económica

RENDIMIENTO

Suspensión delantera/recorrido del neumático	Horquilla telescópica/5,1 pulg.
Suspensión trasera/recorrido del neumático	Basculante Uni-Trak® con ajuste de precarga del muelle de 5 vías/5,8 pulgadas

Neumático delantero	100/90-19M/C 57S
Neumático trasero	130/80-17M/C 65S
Frenos delanteros	Disco simple de 290 mm, ABS
Frenos traseros	Disco simple de 220 mm, ABS

DETALLES

Tipo de chasis	Tubular, diamante
Ángulo de dirección/Avance	24,3° / 4,3 pulgadas
Largo total	85,4 pulgadas
Ancho total	33,9 pulgadas
Altura del asiento	54,7 pulgadas
Distancia al suelo	7,1 pulgadas
Altura del asiento	32,1 pulgadas
Peso en orden de marcha	175 Kg*
Depósito de combustible	17 L
Distancia entre ejes	57,1 pulgadas
Colores disponibles	Verde Pearl Matte Sage/Gris Metallic Matte Carbon
Garantía	Garantía limitada de 12 meses



KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual de usuario y todas las advertencias del producto. Lleve siempre puesto un casco protección para los ojos, y ropa adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento en su manual del propietario. ©2025 Kawasaki Motors Corp., U.S.A. Especificaciones sujetas a cambios.



RECOMIENDA

