



Black Metallic Spark Black /



POTENCIA

4 tiempos, 2 cilindros, DOHC, refrigeración líquida, 4 Motor válvulas por cilindro, doble paralelo

Cilindrada 649cc

Diámetro por carrera

83,0 x 60,0 mm

Relación de compresión

Par motor máximo

Sistema de combustible

Encendido

Transmisión

Transmisión final

10.8:1

44.8 lb-ft

DFI® con 2 cuerpos de mariposa Keihin de 38 mm

TCBI con avance electrónico

6 velocidades con localizador de punto muerto

positivo

Cadena sellada

RENDIMIENTO

Suspensión delantera/ recorrido del neumático

rebote y precarga ajustable continuo/15 cm

Suspensión trasera/recorrido del neumático

Neumático

delantero

120/70 ZR-17

Horquilla telescópica hidráulica de 41 mm con

Amortiguador único de desplazamiento con precarga de muelle ajustable remoto/14,5 cm Neumático trasero

Frenos delanteros

160/60 ZR-17

Discos lobulados dobles de 300 mm con pinzas de 2 pistones, ABS

Frenos traseros

Disco lobulado único de 250 mm con pinza de un

pistón, ABS

DETALLES

Tipo de chasis

Chasis de tubo doble en forma de diamante fabricado de acero de alta resistencia

Ángulo de

dirección/Avance

25°/10,9 cm 216,4 cm

Largo total

Ancho total

84,1 cm

Altura del asiento

53.5 in/55.9 in (windshield down/up)

Distancia al suelo

17 cm

33.3 in

Altura del asiento

Peso en orden de marcha

20,8 litros

482.9 lb*

Depósito de combustible

Distancia entre

141,5 cm

ejes

Colores disponibles

Gris Metallic Matte Dark/Negro Ebony

Garantía

Garantía limitada de 12 meses







