VULCAN® 900 CUSTOM





Black Metallic Spark Black /



POTENCIA

Motor de 4 tiempos, bicilíndrico en V de 55 grados, Motor

Cilindrada

Diámetro por

carrera

Relación de

compresión

Par motor máximo

Sistema de combustible

Encendido

Transmisión

Transmisión final

refrigeración líquida

903 cc

88,0 x 74,2 mm

9.5:1

79 Nm @ 3500 rpm

Inyección de combustible (DFI®) con cuerpos de mariposa de 34 mm (2) con válvulas de

submariposa

TCBI con Electronic Advance

5 marchas con detector de punto muerto positivo

Correa reforzada con kevlar

RENDIMIENTO

Suspensión delantera/ recorrido del neumático

Suspensión trasera/recorrido del neumático

Horquilla telescópica Showa de 41mm/5,9 pulgadas

Basculante Uni-Trak® con precarga del muelle ajustable en 7 vías/4,1 pulgadas

Neumático delantero

Neumático trasero

Frenos delanteros

Frenos traseros

80/90-21

180/70-15

Disco hidráulico simple de 300 mm

Disco hidráulico simple de 270 mm

DETALLES

Tipo de chasis

Ángulo de

dirección/Avance

Largo total

Ancho total

Altura del asiento Distancia al suelo

Altura del asiento

Peso en orden de

marcha

Depósito de combustible

Distancia entre ejes

Colores disponibles

Garantía

Cuna semidoble, acero de alta tensión

33°/7,2 pulgadas

94,7 pulgadas

35,2 pulgadas

44,1 pulgadas

5,5 pulgadas

27,0 pulgadas

277,1 Kg*

20 L

64,8 pulgadas

Gris Metallic Matte Oscuro/Negro Metallic Flat

Spark

Garantía limitada de 12 meses





