



VULCAN S
VULCAN S
VULCAN S
VULCAN S
VULCAN S

Metallic flat spark Black

POTENCIA

Motor	4 tiempos, 2 cilindros, DOHC, refrigeración líquida
Cilindrada	649 cc
Diámetro por carrera	83,0 x 60,0 mm
Relación de compresión	10.8:1
Par motor máximo	63 Nm @ 6600 rpm
Sistema de combustible	Inyección de combustible (DFI®) con cuerpos de mariposa de 38mm (2) con válvulas de submariposa
Encendido	TCBI con Electronic Advance
Transmisión	6 marchas con detector de punto muerto positivo
Transmisión final	Cadena sellada
Asistencia electrónica para el piloto	Indicador de conducción económica, Sistema de frenos antibloqueo (ABS)

RENDIMIENTO

Suspensión delantera/recorrido del neumático	Horquilla telescópica de 41 mm/5,1 pulgadas
Suspensión trasera/recorrido del neumático	Amortiguador trasero con elevación y precarga ajustable/3,2 pulgadas

Neumático delantero	120/70x18
Neumático trasero	160/60x17
Frenos delanteros	Disco simple de 300 mm con pinza de doble pistón (y ABS)
Frenos traseros	Disco simple de 250 mm con pinza de un pistón (y ABS)

DETALLES

Tipo de chasis	Bastidor en diamante de acero de alta resistencia
Ángulo de dirección/Avance	31° /4,7 pulgadas
Largo total	90,9 pulgadas
Ancho total	34,6 pulgadas
Altura del asiento	43,3 pulgadas
Distancia al suelo	5,1 pulgadas
Altura del asiento	27,8 pulgadas
Peso en orden de marcha	226 Kg* (ABS), 223 Kg* (sin ABS)
Depósito de combustible	14 L
Distancia entre ejes	62,0 pulgadas
Colores disponibles	Pearl Sand Khaki/Negro Ebony, Negro Metallic Flat Spark
Garantía	Garantía limitada de 12 meses



KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual de usuario y todas las advertencias del producto. Lleve siempre puesto un casco protección para los ojos, y ropa adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento en su manual del propietario. ©2025 Kawasaki Motors Corp., U.S.A. Especificaciones sujetas a cambios.



RECOMIENDA

