2025 Z 900 RS ABS





POTENCIA

Motor 4 tiempos, 4 cilindros, DOHC, 16 válvulas,

refrigeración líquida

Cilindrada 948 cc

Diámetro por 73,4 x 56,0 mm carrera

Relación de 10.8:1

compresión

Par motor máximo 98,03 Nm @ 6500 rpm

Sistema de Inyección de combustible (DFI®) con cuerpos de combustible mariposa Keihin de 36 mm

Encendido TCBI con Electronic Advance

Transmisión 6 marchas, cambio de retorno

Transmisión final Cadena sellada

Asistencia Indicador de conducción económica, Control de electrónica para el Tracción Kawasaki (KTRC - 3 modos), Sistema de

frenos antibloqueo (ABS)

RENDIMIENTO

Suspensión delantera/ recorrido del neumático

piloto

Horquilla telescópica invertida con amortiguación de compresión y rebote (13 vías) ajustables (11 vías), precarga del muelle (15 vueltas)/4,7

Suspensión trasera/recorrido del neumático Basculante horizontal de brazos traseros con amortiguación de rebote y precarga del muelle ajustables de forma continua/5,5 pulgadas Neumático delantero

Neumático trasero

Frenos delanteros

sero 180/55 ZR17

Doble disco de 300 mm con pinzas de cuatro

pistones, ABS

120/70 ZR17

Frenos traseros Disco simple de 250 mm con pinza de un pistón,

ABS

DETALLES

Tipo de chasis

Ángulo de dirección/Avance

Largo total

Ancho total

Altura del asiento

Distancia al suelo

Altura del asiento

Peso en orden de marcha

Depósito de combustible

Distancia entre ejes

Colores disponibles

Garantía

Tubular, acero de alta tensión

25,0°/3,9 pulgadas

82,7 pulgadas

34,1 pulgadas

45,3 pulgadas

5,1 pulgadas

32,9 pulgadas

214 Kg* el modelo 50-State

17 L

57,9 pulgadas

Negro Metallic Diablo

Garantía limitada de 12 meses









